Πληροφορία προϊόντος
Πρόσθετο βιοντίζελ

PI 31/10/01/2026



Περιγραφή
Συνδυασμός δραστικών συστατικών με καθαριστικές, διασκορπιστικές και προστατευτικές για τα υλικά ιδιότητες, για χρήση με καύσιμο βιοντίζελ. Προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σύγχρονων κινητήρων και συνθηκών λειτουργίας. Η αυξημένη ικανότητα ανάφλεξης βελτιώνει την καύση του καυσίμου κατά τη λειτουργία με κρύο κινητήρα.

Ιδιότητες
- διατηρεί τα μπεκ ψεκασμού καθαρά
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελεγμένο σε καταλύτες
- αποτρέπει το κόλλημα και τη ρητίνωση των βελονών των μπεκ
- σταθεροποιεί το βιοκαύσιμο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additive mixture in carrier fluid
Χρώμα / όψη	light brown, clear
Πυκνότητα στους 15 °C	0,826 g/cm³
Σημείο ανάφλεξης	63 °C
Σημείο ροής	-35 °C
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm²/s
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης
Προσθήκη στο βιοντίζελ σε όλους τους πετρελαιοκινητήρες, ιδίως και σε σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες υψηλής πίεσης, σε επιβατικά, φορτηγά, ελκυστήρες, μηχανήματα έργων και σταθερούς κινητήρες. Εξαιρετικά κατάλληλο για συντήρηση κινητήρων σε περίπτωση παρατεταμένου παροπλισμού και υπό ακραίες συνθήκες.

Εφαρμογή
Για την αύξηση της ικανότητας ανάφλεξης, απαιτούνται 250 ml για 70 l πετρελαίου κίνησης σε περίπτωση συνεχούς χρήσης του πρόσθετου. Δοσολογία: 1:280.

Για τη διατήρηση της καθαριότητας των μπεκ και την προστασία από τη διάβρωση, προσθέστε το στο ρεζερβουάρ πετρελαίου κίνησης επιβατικών αυτοκινήτων κάθε 2.000 km.

Για την ακινητοποίηση και προστασία κινητήρων, προσθέστε 1% στο καύσιμο βιοντίζελ. Προσέξτε τις προδιαγραφές συντήρησης.

Μπορεί να προστεθεί στο καύσιμο οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάμιξη με το καύσιμο πραγματοποιείται αυτόματα. Το περιεχόμενο του δοχείου των 250 ml επαρκεί για έως 70 l καυσίμου.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο μεταλλικό	3725 DE-EN-ES-IT
1 l δοχείο μεταλλικό	1812 AR-DE-EL-FR-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com