Información del producto
Aditivo para biodiésel

PI 31/10/02/2026



Descripción
Combinación de agentes activos que despliega propiedades limpiadoras, dispersantes y protectoras de materiales en el uso de combustible biodiésel. Formulado para satisfacer las necesidades de los motores y las condiciones de servicio actuales. Al aumentar la inflamabilidad, la combustión del combustible mejora en el servicio en frío.

Propiedades
- mantiene limpios los inyectores
- buena protección anticorrosiva
- probado en catalizadores
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- estabiliza el biocarburante

Datos técnicos

Base	additive mixture in carrier fluid
Color / Aspecto	light brown, clear
Densidad a 15 °C	0,826 g/cm³
Punto de combustión	63 °C
Punto de fluidez	-35 °C
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación
Adición al combustible biodiésel en todos los motores diésel, especialmente en motores diésel modernos con inyección a alta presión, en turismos, camiones, tractores, maquinaria de construcción y motores estacionarios. Ideal para conservar motores que estén fuera de servicio durante mucho tiempo en condiciones extremas. Apropiado para diésel HVO e XTL.

Aplicación
Para aumentar la inflamabilidad mediante un suministro continuado de aditivos, se necesita un envase de 250 ml por cada 70 litros de combustible diésel. Dosificación: 1:280.

Para mejorar la limpieza de las toberas y la protección anticorrosión, añadir cada 2000 km al depósito de combustible diésel de turismos.

En la puesta fuera de servicio y conservación de motores, añadir un 1 % al combustible biodiésel. Observar las prescripciones de conservación.

Se puede añadir al combustible en el momento que se desee. La mezcla con el combustible se realiza de forma autónoma.
El contenido de la lata de 250 ml es suficiente para máx. 70 l de combustible.

Envases disponibles

250 ml Lata de chapa	3725 DE-EN-ES-IT
1 l Lata de chapa	1812 AR-DE-EL-FR-NL

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com