Information produit
Additif Bio Diesel

PI 31/10/01/2026



Description
Combinaison d'additifs ayant des propriétés de nettoyage, dispersion et protection des matériaux lors de l'utilisation de carburant biodiesel. Adapté en fonction des moteurs et conditions de service d'aujourd'hui. L'augmentation de l'inflammabilité assure une meilleure combustion à froid du carburant.

Propriétés
- garde les injecteurs propres
- bonne protection anticorrosion
- compatible avec catalyseur
- empêche le grippage et la résinification des aiguilles d'injecteur
- stabilise le biocarburant

Données techniques

Base	additive mixture in carrier fluid
Couleur/aspect	light brown, clear
Densité à 15 °C	0,826 g/cm³
Point d'inflammation	63 °C
Point d'écoulement	-35 °C
Viscosité à 40 °C	<7 mm²/s
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d´application
Addition au carburant biodiesel pour tous les moteurs diesel, tout spécialement aussi dans les moteurs diesel à haute pression modernes, pour voitures de tourisme, poids lourds, tracteurs, engins de chantier et moteurs stationnaires. Absolument prédestiné pour la conservation de moteurs lors des arrêts d'utilisation prolongés dans des conditions extrêmes. Convient au diesel HVO et XTL.

Utilisation
Pour l'augmentation de l'inflammabilité, une boîte de 250 ml pour 70 l de carburant diesel est nécessaire en cas d'adjonction continue d'additif. Dosage : 1:280.

Pour assurer la propreté des injecteurs et la protection contre la corrosion, il est recommandé d'en ajouter tous les 2000 km dans le réservoir de diesel des voitures.

En cas de mise hors service et de protection des moteurs, ajout de 1 % au biodiesel. Tenir compte des directives relatives à la protection.

Peut être ajouté au carburant à tout moment. Le mélange avec le carburant s'effectue automatiquement.
Le contenu de 250 ml suffit pour traiter 70 l max. de carburant.

Conditionnements disponibles

250 ml Boîte métallique	3725 DE-EN-ES-IT
1 l Boîte métallique	1812 AR-DE-EL-FR-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com