Informações sobre o produto

PI 31/10/01/2026

Aditivo para biodiesel



Descrição

Combinação de substâncias com propriedades de limpeza, dispersantes e de proteção do material, para aplicação em combustível biodiesel. É adequado para os motores e conduções de funcionamento atuais. Através do aumento da facilidade de ignição, o combustível é queimado mais facilmente no funcionamento a frio.

Características

- mantém os injectores limpos
- boa protecção contra a corrosão
- testado para catalisadores
- previne a gripagem e resinificação das agulhas de injecção
- estabiliza o biocombustível

Dados técnicos

Base	additive mixture in carrier fluid
Côr / aspecto	light brown, clear
Densidade a 15°C	0,826 g/cm³
Ponto de inflamação	63 °C
Ponto de fluidez	-35 °C
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s
Odor	characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Adicionar ao combustível biodiesel em todos os motores diesel, especialmente também em motores diesel de alta pressão de veículos ligeiros, veículos pesados, tractores, máquinas de construção e motores estacionários. Muito apropriado para a conservação de motores em paragem prolongada sob condições extremamente severas. Adequado para diesel HVO e XTL.

Utilização

Para maior facilidade de ignição é necessária a adição contínua de uma lata de 250 ml por 70 l de gasóleo. Dosagem: 1:280.

Para a limpeza dos injetores e a proteção contra a corrosão, deitar aditivo a cada 2000 km no depósito de combustível do veículo.

Adicionar 1% ao combustível biodiesel no caso de paragem prolongada e para conservação dos motores. Respeitar as normas de conservação.

Pode ser adicionado ao combustível a qualquer momento. A mistura com o combustível ocorre por acção própria.

O conteúdo da lata de 250 ml é suficiente para um máximo de 70 l de combustível.

Embalagens disponíveis

250 ml Lata chapa	3725 DE-EN-ES-IT
1 l Lata chapa	1812 AR-DE-EL-FR-NL

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com