Информация к продукту
Bio Diesel Additiv

PI 31/10/02/2026



Описание
Комбинация активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами, важными при использовании биодизельного топлива. Адаптирована к особенностям современных двигателей и условий эксплуатации. Благодаря повышению воспламеняемости топливо лучше сгорает при холодном запуске.

Свойства
- поддерживает форсунки в чистом состоянии
- хорошая защита от коррозии
- проверенно на катализаторах
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- стабилизирует биологическое топливо

Технические данные

База	additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	light brown, clear
Плотность при 15°C	0,826 г/см³
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	-35 °C
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения
Добавление к биодизельному топливу для всех дизельных двигателей, в том числе специально для современных дизельных двигателей с высоким давлением, в легковых, грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и стационарных двигателях. Прекрасно подходит для консервации двигателей при длительном выводе из эксплуатации в экстремальных условиях.

Применение
Для повышения воспламеняемости при постоянном использовании присадки необходима банка 250 мл на 70 л дизельного топлива. Дозировка: 1:280.

С учетом чистоты форсунок и противокоррозионной защиты добавлять в топливный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км пробега.

При длительном простое и консервации двигателя добавить в биодизельное топливо 1 % присадки. Соблюдать предписания по консервации.

Можно добавлять в топливо в любой момент времени. Смешивание с топливом осуществляется автоматически.

Содержимого банки 250 мл достаточно для макс. 70 литров топлива.

Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик	3725 DE-EN-ES-IT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com