



Beschrijving

Moderne, asarme, eersteklas, lichtlopende motorolie voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van synthesetechnologie en innovatieve additieven zorgt voor een uitstekende bescherming tegen slijtage, vermindert het olieconsumptie en zorgt ervoor dat de motor snel geolied is. Verschillende voertuigfabrikanten hebben een motorolie met deze specificatie nodig voor gebruik met een roetfilter (DPF), om de maximale levensduur te garanderen.

Eigenschappen

- kan met universele motoroliën worden gemengd
- houdt de motor in hoge mate schoon
- geschikt voor roetfilters
- soepel lopende motor
- voortreffelijke corrosiebescherming
- snelle oliecirculatie
- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- voortreffelijke afschuifstabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C2 • API SQ • Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Fiat 9.55535-DS1 • Fiat 9.55535-GS1 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2302

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	51,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	9,7 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,9 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,9 % CEC-L-40-A-93

Technische gegevens

Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Ideaal voor de nieuwste diesel- en benzinemotoren met en zonder meerkleppentechniek, turbolader, inlaatkoeler (LLK) en roetfilters (DPF). Naast diverse voertuigen van PSA en Fiat, Alfa Romeo (twin- en multi-air motoren), kan het ook gebruikt worden bij diverse fabrikanten, die een motorolie met deze specificaties vereisen. Ook uitstekend geschikt voor het gebruik in gas aangedreven personenwagens (CNG/LPG).

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2361 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan kunststof	2362 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	3737 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	21843 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Zwarte plaat vat	3738 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Top Tec 4310 0W-30

Verpakking

205 l Zwarte	3739
plaat vat	DE-EN-ES-FR-IT-PT
1.000 l Container	21582
	DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.