



Beschrijving

Moderne asarme lichtloop-motorolie van topklasse met weinig as voor gebruik het hele jaar door. De combinatie van onconventionele basisoliën op basis van synthesesetchnologie in combinatie met innovatieve additieven garandeert motorolie die een uitstekende bescherming biedt tegen slijtage, het olieverbbruik verlaagt en voor een snelle oliecirculatie van de motor zorgt. Renault verlangt voor verschillende typen met dieselloetfilter (DRF) een motorolie met deze specificatie om de maximale levensduur van het dieselloetfilter te garanderen. Is ook bij uitstek geschikt voor gebruik in op gas rijdende personenauto's (CNG/LPG).

Eigenschappen

- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- soepel lopende motor
- lange levensduur motor
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge mate van slijtagebescherming
- garandeert een lange levensduur
- optimale effectiviteit in niet-gemengde toestand

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C4 • Renault RN 0720

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Fiat 9.55535-S4 • MB 226.51 • MB 229.51

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	70 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	169 DIN ISO 2909

Technische gegevens

HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,6 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,5 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal voor personenwagen-dieselmotoren van de laatste generatie uit de stal van Renault. Geschikt voor turbo en katalysator.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de motor- of voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2319 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan kunststof	2322 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	3752 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	21844 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Top Tec 4400 5W-30

Verpakking

60 l Zwarte plaat vat	3753 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	3754 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.