Produktinformatie
Special Tec DX1 5W-30

PI 52/09/15/2026

Beschrijving
Hightech-lichtlopende motorolie. Zorgt voor voortreffelijke koudestartprestaties, optimale bescherming tegen slijtage en uitstekende motorzuiverheid. De innovatieve additieftechnologie minimaliseert de vroegtijdige ontsteking bij lage toerentallen (LSPI) en zorgt zo voor een langere levensduur van de motor. Uitstekend geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.



Eigenschappen
- hoge mate van slijtagebescherming
- houdt de motor in hoge mate schoon
- Vermindering van Low Speed Pre-Ignition (LSPI) resp. Stochastic Pre-Ignition (SPI)
- getest voor turbo en katalysator

Specificaties / Goedkeuringen
API SQ • ILSAC GF-7A

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
API SN + RC • Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 946-A • Ford WSS-M2C 946-B1 • Ford WSS-M2C 961-A1 • GM dexos1 Gen 3 • GWM • HAVAL • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Nissan • Toyota • Wuling

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	60,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	10,8 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	> 2,9 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,5 % CEC-L-40-A-93

Technische gegevens

Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
Oliebasis	Advanced Full Synthetic

Toepassings-Gebieden
Speciaal ontworpen voor de eisen van GM- en Opel-voertuigen met benzinemotoren. Gedeeltelijk eisen andere autofabrikanten, zoals Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyundai, Mazda, Nissan, Toyota enz. in verschillende voertuigtypes een smeermiddel van deze specificatie.

Gebruik
De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale werking alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20967 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Jerrycan kunststof	20968 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Jerrycan kunststof	20969 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	3767 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	20950 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Produktinformatie

PI 52/09/15/2026

Special Tec DX1 5W-30

Verpakking

205 l Zwarte plaat vat	20951 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com