Produktinformatie
Top Tec Truck 4350 5W-30

PI 73/10/21/2026



Beschrijving
Motorolie voor het hele jaar op basis van synthese-technologie en hoogwaardige additieven. Hightech motorolie zorgt voor een breed scala aan toepassingsmogelijkheden en voldoet aan de eisen van bedrijfswagenfabrikanten over de gehele wereld. Garandeert uitstekende slijtvastheid en hoge smeerfilmstabiliteit onder alle gebruiksomstandigheden. De uitstekende schuif- en verouderingsstabiliteit maken lange olieverversingsintervallen mogelijk.

Eigenschappen
- houdt de motor in hoge mate schoon
- hoge afschuifstabiliteit
- hoge mate van slijtagebescherming
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- uitstekende smeerfilmstabiliteit
- voortreffelijke detergens- en dispersie-eigenschappen
- laag gehalte aan sulfaatas, fosfor en zwavel (low SAPS)
- breed scala aan toepassingen
- voortreffelijk koudestartgedrag

Specificaties / Goedkeuringen
ACEA E6, E7, E8, E9, E11 • API CK-4 • API SN • Deutz DQC IV-18 LA • DTFR 15C100 • DTFR 15C110 • DTFR 15C120 • Mack EOS-4.5 • MAN M 3677 • Renault Trucks RLD-3 • Renault Trucks RXD • Scania LDF-4 • Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20086 • DAF PSQL 2.1E-LD • Detroit Diesel DFS 93K222 • Deutz DQC IV-10 LA • Ford WSS-M2C 213-A1 • IVECO 18-1804 TLS E6 • Mack EO-M Plus • Mack EO-N Plus • Mack EO-O Premium Plus • MAN M 3271-1 • MAN M 3477 • MAN M 3775 • MB 228.31 • MB 228.51 • MB 228.52 • MB 235.28 • MTU Typ 3.1 • Renault Trucks RGD • Renault Trucks RLD • Renault Trucks RLD-2 • Scania Low Ash • Voith Class B • Volvo CNG • Volvo VDS-3 • Volvo VDS-4

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	70,0 mm²/s ASTM D7042

Technische gegevens

Viscositeit bij 100 °C	11,8 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	<= 1,0 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 6,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Speciaal voor zwaarbelaste dieselmotoren van bedrijfswagens conform de uitlaatgasnormen Euro IV, Euro V en Euro VI met uitlaatgasnabehandeling en roetfilter (DPF/CRT). Kan afhankelijk van de voorschriften van de fabrikant ook gedeeltelijk in ongemengde toestand worden gebruikt in oudere bedrijfswagens van de emissieklassen Euro II en Euro III.

Gebruik
Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen.

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	3786 DE-EN-ES-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Produktinformatie

PI 73/10/21/2026

Top Tec Truck 4350 5W-30

Verpakking

60 l Zwarte plaat vat	3787 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	3788 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1.000 l Container	20734 DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com