Produktinformation
Sekundenkleber

PI 29/10/13/2026

Beschreibung
Einkomponentiger, lösungsmittelfreier Cyanacrylat-Klebstoff. Klebt sekundenschnell verschiedenste Materialien, härtet extrem schnell aus und verfügt über hohe Festigkeit sowie Wärmebeständigkeit.



Eigenschaften
- ausgezeichnete Benetzungsfähigkeit
- hohe Festigkeit
- extrem schnelle Aushärtung
- universell einsetzbar

Technische Daten

Farbe/Aussehen	farblos, gelblich
Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Aushärtungsgeschwindigkeit bei 23 °C/55 % relative Feuchte	5 - 10 s
Dichte	1,1 g/ml
Geruch	stechend
Flammpunkt	87 °C
Viskosität bei 23 °C	100 mPas
Form	flüssig
Lagerfähigkeit	18 Monate
optimale Lagertemperatur	10 - max. 23 °C

Einsatzgebiet
Zum Verkleben von Kunststoffen, Metallen, Holz, Leder und Gummi.

Hinweis
Kleber ist frostempfindlich. Bei Raumtemperatur (max. 23 °C) lagern.

Anwendung
Die zu verklebenden Teile müssen trocken und frei von Ölfilmen, Schmutz, Farbe oder anderen Beschichtungen sein. Zur optimalen Verklebung Oberflächen aufrauen. Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur und bei einer Luftfeuchtigkeit von 40-60 % erfolgen.

Erhältliche Gebinde

10 g Flasche Kunststoff	3805 DE
10 g Blister	3848 DE
10 g Flasche Kunststoff	23255 EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com