Πληροφορία προϊόντος
Κόλλα στιγμής

PI 29/10/13/2026

Περιγραφή



Κυανοακρυλική κόλλα ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες. Κολλάει σε δευτερόλεπτα διάφορα υλικά, στεγνώνει πολύ γρήγορα και διαθέτει μεγάλη αντοχή και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιότητες
- εξαιρετική διαβρεκτικότητα
- μεγάλη αντοχή
- εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα
- γενικής χρήσης

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	colourless, yellowish
Βάση	Ethyl cyanoacrylate
ταχύτητα στερεοποίησης στους 23 °C/55 % σχετ. υγρ.	5 - 10 s
Πυκνότητα	1,1 g/ml
Οσμή	penetrating
Σημείο ανάφλεξης	87 °C
Ιξώδες στους 23 °C	100 mPas
Μορφή	liquid
ικανότητα αποθήκευσης	18 Μήνες
ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης	10 - max. 23 °C

Πεδίο χρήσης
Για κόλληση πλαστικών, μετάλλων, ξύλων, δερμάτων και καουτσούκ.

Υπόδειξη
Η κόλλα είναι ευαίσθητη στον παγετό. Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου (μέγ. 23 °C).

Εφαρμογή
Τα μέρη προς κόλληση πρέπει να είναι στεγνά και ελεύθερα από στρώματα λιπαντικού, ρύπους, χρώματα ή άλλες επιστρώσεις. Για τέλεια κόλληση, αγριέψτε τις επιφάνειες. Η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου και με ατμοσφαιρική υγρασία 40-60 %.

Διαθέσιμες συσκευασίες

10 g φιάλη πλαστική	3805 DE
10 g blister	3848 DE
10 g φιάλη πλαστική	23255 EN

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com