Informazioni sul prodotto
Adesivo istantaneo

PI 29/10/13/2026

Descrizione



Adesivo cianoacrilato monocomponente, privo di solventi. Permette di incollare all'istante un'ampia gamma di materiali, si indurisce velocemente ed è dotato di una elevata stabilità nonché resistenza al calore.

Caratteristiche
- eccellente bagnatura
- alta resistenza
- indurimento estremamente rapido
- impiego universale

Dati Tecnici

Colore/aspetto	colourless, yellowish
Base	Ethyl cyanoacrylate
Velocità di indurimento a 23 °C / umidità relativa 55 %	5 - 10 s
Densità	1,1 g/ml
Odore	penetrating
Punto di infiammabilità	87 °C
Viscosità a 23 °C	100 mPas
Forma	liquid
Conservabilità	18 mesi
Temperatura ottimale di stoccaggio	10 - max. 23 °C

Settori di utilizzo
Per incollare materie plastiche, metalli, legno, cuoio e gomma.

Avvertenza
Questo articolo è sensibile alle gelate. Conservare il prodotto a temperatura ambiente (max. 23°C).

Utilizzo
Le parti da incollare devono essere asciutte e prive di strati oleosi, sporcizia, vernice o altri rivestimenti. Irruvidire le superfici per un'adesione ottimale. La lavorazione dovrebbe avvenire a temperatura ambiente e con un'umidità dell'aria del 40-60%.

Contenuto delle confezione

10 g Bottiglia plastica	3805 DE
10 g Blister	3848 DE

Contenuto delle confezione

10 g Bottiglia plastica	23255 EN

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com