

### Beschrijving

Eéncomponentige, oplosmiddelvrije cyanoacrylaatlijm. Lijmt diverse materialen in seconden, hardt extreem snel uit en heeft een hoge sterkte en warmtebestendigheid.

### Eigenschappen

- voortreffelijke bevochtigingseigenschappen
- hoge treksterkte
- extreem snelle uitharding
- geen wegstromende vloeistoffen buiten de lijmvoeg
- universeel toepasbaar



**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

### Technische gegevens

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Kleur / uiterlijk                        | colourless, yellowish |
| Basis                                    | Ethyl cyanoacrylate   |
| Uithardingssnelheid bij 23 °C / 55 % r.F | 5 - 10 s              |
| Dichtheid                                | 1,1 g/ml              |
| Geur                                     | penetrating           |
| Vlampunt                                 | 87 °C                 |
| Viscositeit bij 23 °C                    | 100 mPas              |
| Vorm                                     | liquid                |
| houdbaarheid                             | 18 maanden            |
| Optimale opslagtemperatuur               | 10 - max. 23 °C       |

### Toepassings-Gebieden

Voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, hout, leer en rubber.

### Verwijzing

Het product is gevoelig voor vorst. Bij kamertemperatuur (max. 23 °C) opslaan.

### Gebruik

De te lijmen delen moeten droog zijn en vrij zijn van oliefilms, vuil, verf of andere coatings. De oppervlakken ruw maken voor een optimale hechting. De verwerking moet worden uitgevoerd bij kamertemperatuur en bij een luchtvochtigheid van 40-60%.

### Verpakking

|                     |      |
|---------------------|------|
| 10 g Fles kunststof | 3805 |
|                     | D    |
| 10 g Blister        | 3848 |
|                     | D    |
| 10 g Fles kunststof | 7557 |
|                     | RUS  |