Produktinformatie
Secondenlijm

PI 29/10/13/2026

Beschrijving



Eéncomponentige, oplosmiddelvrije cyanoacrylaatlijm. Lijmt diverse materialen in seconden, hardt extreem snel uit en heeft een hoge sterkte en warmtebestendigheid.

Eigenschappen

- voortreffelijke bevochtigingseigenschappen
- hoge treksterkte
- extreem snelle uitharding
- universeel toepasbaar

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	colourless, yellowish
Basis	Ethyl cyanoacrylate
Uithardingssnelheid bij 23 °C / 55 % r.F	5 - 10 s
Dichtheid	1,1 g/ml
Geur	penetrating
Vlampunt	87 °C
Viscositeit bij 23 °C	100 mPas
Vorm	liquid
houdbaarheid	18 maanden
Optimale opslagtemperatuur	10 - max. 23 °C

Toepassings-Gebieden

Voor het verlijmen van kunststoffen, metalen, hout, leer en rubber.

Verwijzing

Het product is gevoelig voor vorst. Bij kamertemperatuur (max. 23 °C) opslaan.

Gebruik

De te lijmen delen moeten droog zijn en vrij zijn van oliefilms, vuil, verf of andere coatings. De oppervlakken ruw maken voor een optimale hechting. De verwerking moet worden uitgevoerd bij kamertemperatuur en bij een luchtvochtigheid van 40-60%.

Verpakking

10 g Fles kunststof	3805 DE
10 g Blister	3848 DE
10 g Fles kunststof	23255 EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com