Informações sobre o produto
Sekundenkleber

PI 24/07/13/2023

Descrição
Cola de cianoacrilato monocomponente e isenta de solventes. Cola materiais diferentes em segundos, seca com extrema rapidez, é firme e resistente ao calor.

Características
- excelente capacidade de humidificação
- elevada solidez
- endurecimento extremamente rápido
- os restos de líquido não saem para fora da fenda de ligação
- pode ser utilizado universalmente

Dados técnicos

Côr / aspecto	colourless, yellowish
Base	Ethyl cyanoacrylate
Velocidade de endurecimento a 23 °C/55 % HR	5 - 10 s
Densidade	1,1 g/ml
Odor	penetrating
Ponto de inflamação	87 °C
Viscosidade a 23°C	100 mPas
Forma	liquid
Estabilidade na armazenagem	18 meses
Temperatura de armazenamento ideal	10 - max. 23 °C

Campos de utilização
Para colar plásticos, metais, madeira, pele e borracha.

Nota
A cola é sensível ao congelamento. Armazenar à temperatura ambiente (no máximo 23 °C).

Utilização
As superfícies a colar têm que estar isentas de películas de óleo, sujidade, cor ou outro tipo de revestimentos. Para um resultado de colagem ideal, raspar as superfícies. Os trabalhos devem-se realizar à temperatura ambiente e com uma humidade do ar de 40% a 60%.

Embalagens disponíveis

10 g Garrafa plástico	3805 D
10 g Blister	3848 D

Embalagens disponíveis

10 g Garrafa plástico	7557 RUS

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com