

Описание

Однокомпонентный, не содержащий растворителя цианоакрилатный клей. Склеивает различные материалы за считанные секунды, чрезвычайно быстро затвердевает, обладает высокой прочностью и термостойкостью.

Свойства

- отличное смазывание
- высокая твёрдость
- чрезвычайно быстрое затверждение
- не допускает выхода жидкости вне клеевого шва
- универсально применимо



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Технические данные

Цвет / внешний вид	colourless, yellowish
База	Ethyl cyanoacrylate
Скорость затвердения при 23 °C/55 %	5 - 10 c
Плотность	1,1 г/мл
Запах	penetrating
Температура вспышки	87 °C
Вязкость при 23°C	100 мПа•с
Форма	liquid
Пригодность к хранению	18 месяц
Оптимальна температура хранения	10 - max. 23 °C

Сфера применения

Для склеивания пластмасс, металлов, древесины, кожи и резины.

Внимание!

Клей чувствителен к низким температурам. Хранить при комнатной температуре (макс. 23 °C).

Применение

Склеиваемые детали должны быть сухими и свободными от масляных пленок, загрязнений, краски или других покрытий. Для оптимального склеивания придать поверхностям шероховатость. Применять следует при комнатной температуре и влажности воздуха 40-60 %.

Имеющиеся упаковки

10 г пластиковая бутылка 3805
D