Information produit
Mastic de surface

PI 25/12/12/2023



Description
Le mastic de surface est une masse de colmatage à un composant, sans solvants, à résistance moyenne et haute viscosité durcissant de façon anaérobie (sans oxygène) sur base d'un ester de diméthacrylate.

Propriétés
- bonne résistance chimique à l'essence, à l'huile, à l'eau glycolée
- bonne adhérence sur les surfaces verticales
- résistant aux sollicitations et aux vibrations
- durcissement en l'absence d'oxygène (anaérobie)

Données techniques

Base	dimethylacrylate ester
Classe de résistance	medium
Plage de température d'utilisation	-60 °C to +150 °C °C
Résistance au cisaillement	17 N/mm² DIN 54452
Couleur/aspect	blue
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois
Température de stockage recommandée	8 - 21 °C

Champs d´application
Le mastic de surface convient pour le colmatage de brides, carters ainsi que couvercles. Convient pour les fentes à colmater d'une taille de 0,1 à 0,5 mm.

Commentaire
En raison des caractéristiques d'anaérobie, la bouteille doit toujours contenir suffisamment d'air. Sinon la colle pourrait durcir trop rapidement. C'est pourquoi la bouteille ne peut être remplie qu'au tiers environ. La quantité correspond cependant toujours aux indications figurant sur le contenant.

Utilisation
Les pièces à colmater doivent être exemptes d'impuretés comme les films d'huile, saletés, peinture ou autres enductions. Les surfaces doivent être rugueuses pour obtenir un colmatage optimal.

Conditionnements disponibles

50 g Bouteille plastique	3810 D
50 g Blister	3850 D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com