Informazioni sul prodotto
Sigillante per superfici

PI 25/12/12/2023



Descrizione
Il sigillante per superfici è un sigillante monocomponente, senza solventi, di resistenza media, ad alta viscosità ed a indurimento anaerobico (senza ossigeno) a base di un estere dimetacrilato.

Caratteristiche
- buona resistenza ai prodotti chimici rispetto a benzina, olio, acqua/glicole
- buona adesione su superfici verticali
- resistente a sollecitazioni e vibrazioni
- indurimento in assenza di ossigeno (anaerobico)

Dati Tecnici

Base	dimethylacrylate ester
Classe di resistenza	medium
Campo di temperatura di utilizzo	-60 °C to +150 °C °C
Resistenza a taglio-compressione	17 N/mm² DIN 54452
Colore/aspetto	blue
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	24 mesi
Temperatura d'immagazzinamento consigliata	8 - 21 °C

Settori di utilizzo
Il sigillante per superfici è adatto a sigillare flange, alloggiamenti e coperchi. Adatto a fessure da sigillare di fino a 0,3 mm.

Avvertenza
In virtù delle caratteristiche anaerobiche nella bottiglietta deve essere sempre presente una quantità sufficiente di aria. Altrimenti il collante potrebbe indurire precocemente. Pertanto la bottiglietta può essere riempita solo per circa 1/3. La quantità di riempimento corrisponde tuttavia sempre a quella indicata sulla confezione.

Utilizzo
Le parti da sigillare devono essere prive di depositi di impurità come pellicole di olio, sporco, vernice o altri accumuli. Per una tenuta ottimale le superfici dovrebbero essere irruvidite.

Contenuto delle confezione

50 g Bottiglia plastica	3810 D
50 g Blister	3850 D

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com