Produktinformatie
Schroevengrip

PI 22/09/22/2026



Beschrijving
Pasteuze vloeistof die kan worden gebruikt om de statische wrijving tussen het gereedschap en de schroef of moer vele malen te vergroten. Dit betekent dat moeilijk bereikbare schroefverbindingen kunnen worden beschermd tegen beschadiging of dat versleten schroeven gemakkelijk weer kunnen worden losgemaakt. Bevat biociden als beschermingsmiddel.

Eigenschappen
- eenvoudig toe te passen
- ook geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd
- geen materiaalafzetting op de gereedschapsschede
- schone toepassing
- verhoogt de wrijving

Technische gegevens

Basis	hard crystals of various different grain sizes
Kleur / uiterlijk	grey
Vorm	grained
Geur	characteristic
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden
Voor het losmaken van beschadigde schroefkoppen van alle soorten, zoals sleuf-, kruiskop-, zeskant-, inbusschroeven, meertands inbus- en Torx-schroeven.

Gebruik
Kneed de tube goed door voor gebruik. Voeg daarna 1 druppel toe in of rond de beschadigde schroefkop. Bevestig en verplaats het gereedschap meerdere keren netjes zodat de kristallen in elkaar haken. Hierdoor krijgt het gereedschap grip en kan de schroef moeiteloos worden losgedraaid.

Verpakking

20 g Blister	3811 DE

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com