

**Motorbike HD Synth 20W-50 Street****Beschrijving**

Volledig synthetische motorolie, afgestemd op gebruik in lucht- en watergekoelde viertakt motormotoren, speciaal bij Harley Davidson. Zorgvuldig geselecteerde basisoliën en hoogwaardige additieven zorgen onder alle gebruiksomstandigheden voor een optimale smering, uitstekende motorprestaties en uitmuntende wrijvingswaarden.

**Eigenschappen**

- verouderings- en viscositeitsstabil
- hoge mate van slijtagebescherming
- uitstekende corrosiebescherming
- zeer schone motor
- extreme stabiliteit bij hoge temperatuur

**Specificaties en goedkeuringen**

API SN PLUS • JASO MA2

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden**

Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

**Technische gegevens**

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| SAE-klasse (motoroliën)         | 20W-50<br>SAE J300                       |
| Dichtheid bij 15 °C             | 0,85 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757      |
| Viscositeit bij 40 °C           | 140 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C          | 20 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04  |
| Viscositeit bij -20 °C (MRV)    | < 60000 mPas<br>ASTM D4684               |
| Viscositeit bij -15°C (CCS)     | <= 9500 mPas<br>ASTM D5293               |
| Viscositeitsindex               | 165<br>DIN ISO 2909                      |
| HTHS bij 150°C                  | >= 3,7 mPas<br>ASTM D5481                |
| Pourpoint                       | -36 °C<br>DIN ISO 3016                   |
| Verlies door verdamping (Noack) | 4 %<br>CEC-L-40-A-93                     |
| Vlampunt                        | 250 °C<br>DIN ISO 2592                   |
| Totaal basisch getal            | 7 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771               |

**Technische gegevens**

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Sulfaatas         | 0,8 g/100g<br>DIN 51575 |
| Kleurgetal (ASTM) | L 2,0<br>DIN ISO 2049   |

**Verpakking**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1 l Jerrycan kunststof  | 3816<br>D-BOOKLET |
| 4 l Jerrycan kunststof  | 3817<br>D-BOOKLET |
| 20 l Jerrycan kunststof | 3818<br>D-GB      |
| 60 l Vat blik           | 3819<br>D-GB      |
| 205 l Vat blik          | 3820<br>D-GB      |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**