

Motorbike Gear Oil 80W-90

Beschrijving

Krachtige hogedruk-transmissieolie, gemaakt van zorgvuldig geselecteerde basisoliën en multifunctionele additieven. Het kan overal worden gebruikt in alle motorfietstransmissies volgens de API classificatie GL 4.

Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- hoog drukopnamevermogen
- vermindert loopp geluiden
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- Neutraal ten opzichte van gangbare afdichtingsmaterialen

Specificaties en goedkeuringen

API GL4

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	80W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	143 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -26°C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-30 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor motorfietstransmissies en eindaandrijvingen met normale tot hoge belasting. De voorschriften van de transmissiefabrikanten moeten in acht worden genomen.

Gebruik

Bij de keuze letten op de door de fabrikant van de transmissie voorgeschreven viscositeitsklasse. Kan worden gemengd met iedere merk-transmissieolie. Optimale werking alleen bij ongemengd gebruik.

Verpakking



Verpakking

1 l Bus kunststof 3821
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.