

Motorbike Gear Oil HD 150**Beschrijving**

Speciale synthetische transmissieolie voor primair-aandrijvingen bij Harley Davidson motorfietsen. Optimale smering in alle temperatuurbereiken. De synthetische basisolie zorgt voor een optimale drukbestendigheid.

Eigenschappen

- hoog drukopnamevermogen
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- zeer goede afdichtingscompatibiliteit
- grote slijtagebescherming
- hoge bestendigheid tegen veroudering

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	VG 150 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	156,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	21,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	161 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 82°C	20 min DIN ISO 6614
Schuimgedrag bij 24 °C	75/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	100/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	100/0 ml ISO 6247
Corrosie effect op staal	0-B DIN ISO 7120
Corrosie effect op koper	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Korte tandwieltest voertuigen normale test A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Kleurgetal (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

**Toepassings-Gebieden**

Voor het gebruik in de primair kettingaandrijvingen en koppelingen bij de meeste Harley Davidson modellen tussen 1984 en 2010. Let op: Niet geschikt voor modellen met primair een riemenaandrijving.

Gebruik

De voorschriften van Harley Davidson moeten worden nageleefd.

Verpakking

1 l Bus kunststof 3822
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.