

Описание

Современная беззольная комбинация материалов с повышающими приемистость, чистящими, диспергирующими и защитными свойствами. Состав подобран в соответствии с новейшим уровнем самых современных технологий присадок и топлива; в соответствии с требованиями сегодняшних двигателей, эксплуатационных материалов и условий эксплуатации. Заботится о повышении удовольствия от езды благодаря оптимизированному выходу мощности. Двигатель лучше запускается и кроме того работает спокойнее.



только для не обязывающей рекомендации.

Свойства

- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- гарантирует оптимальное сгорание
- улучшает ускорение
- удаляет отложения во всей топливной системе
- высокая экономичность
- предотвращает замерзание карбюратора
- высокий коэффициент использования мощности

Технические данные

База	additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	yellow, clear
Запах	characteristic
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Плотность при 20°C	0,814 г/см³
Класс опасности согласно VbF	A III
Температура вспышки	>61 °C

Сфера применения

Для 2- и 4-тактных бензиновых двигателей (карбюраторных и с впрыском топлива).

Применение

Добавление в топливный бак. Оптимальное действие путем добавления при каждой заправке бака топливом. Полностью совместима со всеми видами бензина. 80 мл достаточно на объем топлива до 10 л.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться