



Περιγραφή

Βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο και για καταλυτικούς κινητήρες.

Ιδιότητες

- αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- ελεγμένο σε καταλύτες
- μεγάλη οικονομία
- βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα
- για κινητήρες με καρμπυρατέρ και για κινητήρες με ψεκασμό
- απομακρύνει κατάλοιπα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	slightly yellowish
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,804 g/ml
Σημείο ανάφλεξης	>61 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες (καρμπυρατέρ και ηλεκτρονικός ψεκασμός).

Εφαρμογή

Προσθήκη στο ρεζερβουάρ καυσίμου. Ιδιαίτερα δραστικό σε περίπτωση προσθήκης σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμο. Απόλυτα συμβατό με όλα τα είδη βενζίνης. 80 ml επαρκούν για καύσιμο 5 έως 10 l.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.