

Description

Optimise la puissance du moteur. Élimine les dépôts dans le système de carburant, sur les soupapes, sur les bougies d'allumage ainsi que dans la chambre de combustion et empêche la formation de nouveaux dépôts. Protège l'ensemble du système de carburant contre la corrosion. Empêche le givrage du carburateur. Compatibilité éprouvée avec les pots catalytiques.



Propriétés

- augmente la sécurité du fonctionnement
- bonne protection anticorrosion
- compatible avec catalyseur
- rentabilité élevée
- optimise la puissance du moteur
- pour les moteurs à carburateur et les moteurs à injection
- élimine les résidus

Données techniques

Forme	liquid
Couleur/aspect	slightly yellowish
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,804 g/ml
Point d'inflammation	>61 °C
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d'application

S'ajoute au carburant pour tous les moteurs à 4 temps (moteurs à carburateur et à injection).

Utilisation

Se verse dans le réservoir de carburant. Pour un effet optimal, ajouter à chaque passage à la pompe. Parfaitement compatible avec tous les types d'essence. 80 ml suffisent pour 5 à 10 litres de carburant.

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.