Informazioni sul prodotto
Motorbike 4T Shooter

PI 54/09/16/2026

Descrizione

Ottimizza le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. Protegge l'intero impianto carburante dalla corrosione. Impedisce il congelamento del carburatore. Testato su Kat.

Caratteristiche

- aumenta la sicurezza di funzionamento
- buona protezione dalla corrosione
- testato per catalizzatori
- alta economicità
- ottimizza le prestazioni del motore
- per motori a carburatore e ad iniezione
- elimina i residui

Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	slightly yellowish
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	0,804 g/ml
Punto di infiammabilità	>61 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Da miscelare alla benzina per tutti i motori a 4 tempi (carburatore e iniettori).

Utilizzo

Da versare nel serbatoio del carburante. Massima efficacia se impiegato ad ogni rifornimento. Totalmente compatibile con tutti i tipi di benzina. 80 ml sono sufficienti per 5-10 litri di carburante.

Contenuto delle confezione

80 ml Barattolo lamiera	7829 IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com