



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Разработано специально для требований бензиновых двигателей Ford. Надежно препятствует образованию отложений, обеспечивает великолепную надежность смазки и высокую экономию топлива. В отношении износостойкости выполняются и в определенных аспектах даже превышаются требования более раннего стандарта Ford WSS-M2C913-C.

Свойства

- превосходная чистота двигателя
- отличная смазывающая устойчивость
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая устойчивость к старению
- проверенно на катализаторах
- стабильно к окисляции

Спецификации / допуски

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-20 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,850 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	46,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	8,3 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	≤ 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	160 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,6 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93

Технические данные

Общее щелочное число	8,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	≤ 0,8 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для бензиновых двигателей Ford за исключением Ford Ka (08/2008-), Focus ST и Focus RS (2004.75 с двигателем 2,5 л Duratec-ST (V15)). Смазочный материал этого стандарта предписывается для двигателей EcoBoost. Это моторное масло полностью совместимо с более ранними исполнениями. Ford рекомендует масло этой спецификации и для бензиновых двигателей, в которых в настоящее время предписаны стандарты WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C или WSS-M2C925-B.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3840 DE-EN-ES-IT-PT
5 л пластиковая канистра	3841 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	3842 DE-EN-ES-IT-PT
20 л Bag-in-Box	21966 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 л бочка из черной пластины	3843 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	3844 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщатель-

Информация к продукту

Special Tec F ECO 5W-20

PI 64/09/23/2026



ных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.