

Special Tec F ECO 5W-20**Eigenschappen**

- hoge bestendigheid tegen veroudering
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- uitstekende smeringsveiligheid
- voor katalysator getest
- houdt de motor in hoge mate schoon
- maximaal brandstofbesparend
- oxidatiestabiel

**Specificaties en goedkeuringen**

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar /
Land Rover STJLR.03.5004

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-20 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	42 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Verpakking

60 l Vat blik	3843 D-GB
205 l Vat blik	3844 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	3840 D-GB-I-E-P
5 l Jerrycan kunststof	3841 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	3842 D-GB-I-E-P