Información del producto
Pegamento instantáneo

PI 29/10/13/2026

Descripción



Adhesivo cianacrilato sin disolventes de un componente. Pega diferentes materiales en cuestión de segundos, se endurece con rapidez y ofrece una gran resistencia térmica y mecánica.

Propiedades
- excelente capacidad de humectación
- alta resistencia
- curado extremadamente rápido
- de aplicación universal

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Color / Aspecto	colourless, yellowish
Base	Ethyl cyanoacrylate
Velocidad de curado a 23 °C / 55 % h. r.	5 - 10 s
Densidad	1,1 g/ml
Olor	penetrating
Punto de combustión	87 °C
Viscosidad a 23 °C	100 mPas
Forma	liquid
conservabilidad	18 meses
Temperatura de almacenaje óptima	10 - max. 23 °C

Campos de aplicación
Para pegar plásticos, metales, madera, cuero y goma.

Nota
El producto es sensible a las heladas. Conservar a temperatura ambiente (máx. 23°C).

Aplicación
Las piezas que se van a adherir deben estar secas y sin películas de aceite, suciedad, pintura ni otros recubrimientos. Rascar las superficies para hacerlas rugosas y que ofrezcan la máxima capacidad de adherencia. La aplicación debe efectuarse a temperatura ambiente y con una humedad ambiental del 40-60 %.

Envases disponibles

10 g Botella de plástico	3805 DE
10 g Blister	3848 DE
10 g Botella de plástico	23255 EN

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com