Información del producto
Formula Super 10W-40

PI 30/10/15/2026

Descripción

Aceite de motor mineral de alto rendimiento y baja fricción para uso durante todo el año. Los aceites básicos seleccionados y un elevado contenido de aditivos garantizan una lubricación óptima incluso en condiciones de servicio extremas.



Propiedades

- óptima resistencia al envejecimiento
- alta protección contra el desgaste
- poca pérdida de evaporación
- alta estabilidad de cizallamiento
- lubricación óptima en condiciones de uso extremas
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- asegura un menor consumo de aceite
- probado en turbocompresores y catalizadores

Especificaciones / Homologaciones

ACEA A3/B3, E3 • API SL • API CG-4

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

MAN 271 • MB 228.1 • MB 229.1 • Volvo VDS

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	10W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	90 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM 5293
Índice de viscosidad	159 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	13 % CEC-L-40-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592

Datos técnicos

Índice de base total	8,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 4,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Aceite de motor universal para motores de gasolina y diésel (motores diésel atmosféricos y motores diésel con sobrealimentación por turbocompresor con y sin refrigerador del aire de sobrealimentación).

Aplicación

¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	3862 DE
5 l Bidón de plástico	7721 DE

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com