

Additif de protection des soupapes pour véhicules à gaz

Description

Protège les soupapes du moteur et évite une surchauffe au niveau de la culasse. Assure une lubrification optimale et réduit ainsi le risque de réparations coûteuses ou de dommages au moteur. Préserve la puissance du véhicule et empêche les pertes de compression. Ne contient pas de liaisons de métaux lourds et n'a aucun effet nocif sur les catalyseurs.

Propriétés

- rentabilité élevée
- pouvoir d'absorption de pression élevé
- ne contient pas de liaisons organométalliques
- augmente le pouvoir lubrifiant
- lubrifie les soupapes
- aucune influence néfaste sur les catalyseurs
- entretient et protège

Données techniques

Base	additive combination
Couleur/aspect	yellow, clear
Densité à 15 °C	0,848 g/cm ³
Viscosité à 40 °C	< 7,0 mm ² /s
Point d'inflammation	63 °C
Classe VbF	A III
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d'application

Convient pour tous les moteurs à essence fonctionnant au gaz qui carburent au LPG ou CNG.

Utilisation

Remplir l'additif de protection des soupapes pour véhicules circulant au gaz dans le récipient de réserve du dispositif de dosage. Le dosage s'effectue automatiquement. Tenir compte de l'existence éventuelle de prescriptions des fabricants d'installations de gaz ou de dosage. Convient pour toutes les unités de dosage usuelles du marché (par ex. FlashLube, etc.). Pour les unités de dosage commandées par dépression, LIQUI MOLY recommande un dosage de 6 à 8 gouttes par minute.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique 4012
DE-EN-ES-IT-PT



minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Notre information s'appuie sur des recherches