

Protezione per le valvole di veicoli a gas

Descrizione

Protegge le valvole del motore dei veicoli e previene il surriscaldamento nella zona della testata. Garantisce una lubrificazione ottimale, riducendo così il rischio di costose riparazioni o danni al motore. Mantiene le prestazioni del veicolo e previene le perdite di compressione. Non contiene composti di metalli pesanti e non ha effetti nocivi sui catalizzatori.



Caratteristiche

- alta economicità
- alto potere di scarico della pressione
- non contiene composti metallo-organici
- aumenta l'azione lubrificante
- lubrifica valvole
- assenza di influenze dannose sui catalizzatori
- conserva e protegge

Dati Tecnici

Base	additive combination
Colore/aspetto	yellow, clear
Densità a 15 °C	0,848 g/cm ³
Viscosità a 40 °C	< 7,0 mm ² /s
Punto di infiammabilità	63 °C
Classe VbF	A III
Odore	characteristic
Forma	liquid

Settori di utilizzo

Idoneo per tutti i motori a benzina funzionanti a gas che vengono riforniti con LPG o CNG.

Utilizzo

Idoneo per tutti i motori a benzina funzionanti a gas che vengono riforniti con LPG o CNG.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera 4012
DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.