

Описание

Защищает клапаны двигателя, работающего на газе, и предотвращает перегревание в области головки цилиндров. Обеспечивает оптимальную смазку, тем самым снижая риск дорогостоящего ремонта или повреждения двигателя. Сохраняет мощность автомобиля и предотвращает потери компрессии. Не содержит соединений тяжелых металлов и не оказывает вредного воздействия на катализаторы.

Свойства

- высокая экономичность
- высокий приём давления
- не содержит металлоорганических соединений
- усиленный смазывающий эффект
- смазывает клапана
- без вредного влияния на катализатор
- ухаживает и защищает

Технические данные

База	additive combination
Цвет / внешний вид	yellow, clear
Плотность при 15°C	0,848 г/см ³
Вязкость при 40°C	< 7,0 мм ² /с
Температура вспышки	63 °C
Класс VbF	A III
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Для любых работающих на газе бензиновых двигателей, заправляемых сжиженным нефтяным или сжатым природным газом.

Применение

Присадка Ventilschutz für Gasfahrzeuge добавляется в накопительный бачок дозирующего устройства. Дозировка производится автоматически. Необходимо соблюдать возможно имеющиеся инструкции производителей газовых установок или систем дозирования. Подходит для всех предлагаемых на рынке дозаторов (например, FlashLube и т.д.). При использовании дозаторов с вакуумным управлением LIQUI MOLY рекомендует дозировку 6 – 8 капель в минуту.

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 4012
DE-EN-ES-IT-PT



ных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Наша информация основывается на тщатель-