Information produit

PI 2/10/15/2021

LM 145 Composé de lubrifiants

Description

Lubrifiant doux et extrêmement adhérent pour les éléments de transmission non protégés. La pellicule à séchage rapide est indiquée particulièrement pour les transmissions non protégées soumises à la poussière, à l'eau ou aux intempéries.

Propriétés

- bonne résistance à l'eau
- extrêmement résistant à la pression
- excellent pouvoir lubrifiant
- bonne protection anticorrosion
- excellente adhérence
- grande stabilité au cisaillement
- grande résistance au vieillissement

Données techniques

Couleur/aspect	black
Résistance à l'eau à 90 °C	0 DIN 51 807
Base	high-viscosity mineral oil
Plage de température d'utilisation	-30 to +110 °C
Lubrifiants selon la norme DIN 3536	bitumen
Point d'inflammation	-60 °C
Forme	aerosol, liquid
Odeur	characteristic

Champs d´application

Pour tous les points de graissage qui sont directement soumis aux conditions de l'environnement. Graissage des pignons dentés, couronnes d'orientation, broches filetées, chaînes, câbles métalliques, surfaces de glissement et paliers. Pour les machines agricoles et engins de chantier, les installations de grutage et de convoyage, les entreprises de navigation et de transport.

Conditionnements disponibles

300 ml Bombe aérosol	4020 D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com