

Eigenschappen

- extreem snelle droging
- extreem hoge UV-bestendigheid
- wrijving- en slijtageverminderend
- hoge hechting
- bestendig tegen minerale olie
- goede corrosiebescherming
- uitstekende noodloopeigenschappen
- droging bij kamertemperatuur



Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	black/grey film, matt
Basis	MoS2
Bindingsmiddel	phenolic resin
Dragervloeistof	Ethanol
Vlampunt	12 (VbF A1) °C
Gebruikstemperatuurgebied	+340 °C, short term +400 °C °C
Laagdikte	5 - 15 µm
Rendement	7 m2/kg at 12.5 µm coating thickness
Geur	characteristic
Vorm	aerosol, liquid

Toepassings-Gebieden

Voorbehandeling bij zwaarbelaste aandrijfelementen zoals tandwielen, tandheugels, profiel-assen en scharnieren. Smering tijdens de montage van perszittingen, behandeling van werkstukken en gereedschappen bij het omvormen en bewerken van metaal.

Verpakking

300 ml Spuitbus 4032
D-GB-NL-F

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.