

Informazioni sul prodotto

Additivo per benzina Speed

PI 37/09/15/2026



Descrizione

Combinazione di sostanze attive automiscelante e senza cenere. Si contraddistingue per le sue eccellenti caratteristiche detergenti e di protezione del materiale.

Caratteristiche

- buona protezione dalla corrosione
- aumenta la sicurezza di funzionamento
- testato per turbo e catalizzatore
- riduce il rischio di combustione con battito in testa
- per motori a carburatore e ad iniezione
- elimina i residui
- impedisce la formazione di residui
- mantiene pulito l'impianto del carburante



Dati Tecnici

Forma	liquid
Colore/aspetto	yellow
Odore	characteristic
Densità a 20 °C	0,813 g/ml
Punto di infiammabilità	>61 °C
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo

Per tutti i motori a benzina a 2 e 4 tempi nei settori automobilistico, nautico e industriale. Adatto anche per la conservazione dei motori durante lunghi periodi di inattività.

Utilizzo

Il contenuto pari a 1 litro è sufficiente per 400 litri di benzina. Un misurino graduato (25 ml integrato nel tappo) è sufficiente per 10 l di carburante. La miscelazione con il carburante avviene automaticamente. Per l'utilizzo in occasione di ogni rifornimento.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo lamiera	5105
	DE
195 l Canna in lamiera nera	4054
	EN

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.