Πληροφορία προϊόντος
Πάστα μουαγιέ (δοχείο με πινέλο)

PI 41/07/04/2025



Περιγραφή
Συνθετική, χωρίς μέταλλα πάστα αποσύνδεσης, που εξελίχθηκε κυρίως για την αποτροπή του κολλήματος των ζαντών στο μουαγιέ. Όταν χρησιμοποιείται σωστά αποτρέπεται η απομάκρυνσή της ακόμη και σε υψηλές περιστροφές του τροχού χάρη στην εξαιρετική της πρόσφυση.

Ιδιότητες
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εύκολη επεξεργασία
- εξαιρετική αντοχή στις θερμοκρασίες
- ανθεκτικό στο αλάτι και στον ψεκασμό νερού
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαφανίζει το τρίξιμο
- ιδανική δράση αποσύνδεσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	pastelike, liquid
Χρώμα / όψη	blue
Βάση	synthetic and ceramic active ingredients
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-40 to +1200 °C as release agent
Οσμή	slight
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Για δαχτυλίδια κεντραρίσματος σε αλουμινένιες ζάντες, σημεία σύνδεσης μεταξύ ζαντών και μουαγιέ, για κουμπωτές συνδέσεις καθώς και εργασίες επισκευής και συντήρησης σε συστήματα πέδησης.

Εφαρμογή
Αφαιρέστε προηγουμένως με μια συρματόβουρτσα ή με σμυριδόπανο τους πολλούς ρύπους, τις οξειδωμένες στρώσεις ή τη σκουριά από τις επιφάνειες συναρμογής και τα σημεία σύνδεσης. Στη συνέχεια καθαρίστε τα εξαρτήματα με καθαριστικό στιγμής (αρ. είδ. 3318). Μετά την εξάτμιση του διαλυτικού επαλείψτε τα καθαρισμένα σημεία με λεπτό στρώμα πάστας.
Υπόδειξη: Μην εφαρμόζετε την πάστα στην επιφάνεια τριβής των τακακιών ή των δίσκων των φρένων!

Διαθέσιμες συσκευασίες

200 ml δοχείο σπρέι	4058 DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com