

Transmissie hydraulische olie TO-4 SAE 30

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Allison C4 • Allison TES 439 • API CF • API GL4 • Caterpillar TO-4 • Komatsu • ZF TE-ML 03C • ZF TE-ML 07F

**Technische gegevens**

SAE-klasse (transmissieoliën)	30 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	110 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	11,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Verpakking

20 l Jerrycan kunststof	4059 D-GB
60 l Vat blik	4060 D-GB
205 l Vat blik	4062 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.