Информация к продукту
Luftmassensensor-Reiniger

PI 25/11/12/2026



Описание
Специальный активный растворитель для быстрой и бережной очистки чувствительных деталей ДМРВ в бензиновых и дизельных двигателях. Также отличается быстрым испарением без остатков. Загрязненная нагревательная спираль или нагревательная пластина в ДМРВ приводит к неверным показаниям, используемым для расчета топливно-воздушной смеси. В результате ухудшаются характеристики запуска и холостого хода, а мощность двигателя значительно снижается. Проблемы с двигателем способны повлиять на работу автоматической коробки передач. В большинстве случаев применение этого продукта позволяет избежать дорогостоящей замены датчика.

Свойства
- экономично
- простое применение
- быстрое и безостаточное испарение
- отличное очистительное действие

Технические данные

Форма	liquid, aerosol
База	mixture of solvent
Цвет / внешний вид	colourless
Запах	characteristic
газ-вытеснитель	CO2

Сфера применения
Удаляет загрязнения с проволочного или пленочного ДМРВ. Для использования в бензиновых и дизельных двигателях.

Применение

Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя.

Внимание: Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com