Produktinformation

Klimareiniger ULTRASONIC



Beschreibung

Befreit einfach und schnell (ca. 10 Min.) Pkw- und Nfz-Klimaanlagen sowie das gesamte Lüftungssystem von Mikroben, Pilzen und Bakterien wie z. B. Legionellen. Beseitigt unangenehme Gerüche im

Fahrzeuginnenraum und sorgt für leichten Citrusduft sowie frische, saubere Luft. Eine jährliche Reinigung im Zuge der Inspektion wird

empfohlen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Eigenschaften

- einfache Anwendung
- mit allen gängigen Ultraschall Klimaanlagen-Reinigungsgeräten zu verarbeiten
- optimiert wirtschaftliche Anwendung
- erhöht die Fahrsicherheit
- reinigt Einlasskanäle
- erhöht den Fahrkomfort
- vernichtet Mikroben, Pilze und Bakterien
- entfernt muffigen Geruch

Technische Daten

Form flüssig

Basis Desinfektionsmittel,

Geruchshemmer,

Duftstoffe

24 Monate

Farbe/Aussehen farblos
Geruch geruchslos

Lösungsmittelgehalt 0 %
Wasserlöslichkeit mischbar
Dichte bei 20 °C 1 g/cm³

Mindesthaltbarkeit bei

originalem, geschlossenem Gebinde

Einsatzgebiet

Zur Reinigung und Desinfektion von Klimaanlagen und Lüftungssystemen in Pkw und Nfz sowie zur Beseitigung unangenehmer Gerüche im Fahrzeuginnenraum.

Anwendung

Die Reinigungsflüssigkeit kann mit allen gängigen Ultraschall-Klimaanlagenreinigungsgeräten verarbeitet werden. Hierzu Schraubflasche mit versiegeltem Deckel in das Reinigungsgerät eindrehen bzw. Reinigungsflüssigkeit in den Behälter des Reinigungsgeräts füllen. Doseninhalt ausreichend für eine Reinigung. **Hinweis:** Während der Anwendung mit dem Ultraschall-Klimaanlagenreinigungsgerät dürfen sich keine Personen im Fahrzeug aufhalten!

Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-82 E-Mail: info@liqui-moly.de



Herstellervorschriften beachten!

Erhältliche Gebinde

100 ml Dose Kunststoff 4079

D

PI 25/12/01/2021

5 l Kanister Kunststoff 21497

D-GB-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Service Hotline: 0800 8323230 Technische Beratung: +49 731 1420-871 www.liqui-moly.com