Produktinformatie

PI 26/02/25/2025

Airconditioningreiniger ULTRASONIC



Beschrijving

Verwijdert snel en eenvoudig (ca. 10 min.) microben, schimmels en bacteriën zoals legionella uit het gehele ventilatiesysteem van personenvoertuigen en bedrijfswagens. Elimineert onaangename geuren in het interieur van het voertuig en zorgt voor een lichte citrusgeur en frisse, schone lucht. Een jaarlijkse reiniging tijdens de inspectie wordt aanbevolen. **Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.**

Eigenschappen

- eenvoudig toe te passen
- verwerkbaar met alle gangbare ultrasoon airco-reinigingsapparaten
- optimaliseert economische toepassingen
- verhoogt de rijveiligheid
- reinigt inlaatkanalen
- verhoogt het rijcomfort
- vernietigt microben, schimmels en bacteriën
- verwijdert muffe geur

Technische gegevens

Vorm	liquid
Basis	disinfectant, odor remover, fragrances
Kleur / uiterlijk	colourless
Geur	Citrus scent
Gehalte oplosmiddelen	0 %
oplosbaarheid in water	mixable
Dichtheid bij 20 °C	1 g/cm³
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor het reinigen en desinfecteren van airconditioning- en ventilatiesystemen in personenauto's en bedrijfswagens en voor het verwijderen van onaangename geuren in het interieur van het voertuig.

Gebruik

De reinigingsvloeistof kan worden verwerkt met alle gangbare ultrasone airco-reinigingsapparaten. Schroef hiervoor de schroeffles met het verzegelde deksel in het reinigingsapparaat of vul het reservoir van het reinigingsapparaat met reinigingsvloeistof. Blikinhoud is voldoende voor één reiniging.
Opmerking: Tijdens het gebruik van de ultrasone airconditioningreiniger mag zich niemand in het voertuig bevinden! Neem de voorschriften van de fabrikant in acht!

Verpakking

100 ml Bus kunststof	4079 D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com