

Olio per impianti di climatizzazione PAG 46

Descrizione

Olio completamente sintetico a base di glicole polialchilenico (PAG) per la lubrificazione, l'impermeabilizzazione e il raffreddamento di compressori frigoriferi o di circuito del fluido refrigerante di climatizzatori di autovetture e veicoli industriali. È stato formulato in modo da essere ottimamente miscibile con fluidi refrigeranti di tipo R134a ed è quindi ideale per tali fluidi refrigeranti. L'olio è igroscopico e assorbe umidità dall'aria, per cui viene iniettato sotto azoto. Soddisfa i requisiti dei compressori frigoriferi e dei costruttori di sistemi per impianti frigoriferi. Grazie al colore fluorescente sotto luce UV, le perdite possono essere individuate velocemente.

Caratteristiche

- miscelabile con fluido refrigerante di tipo R134a
- completamente sintetico
- funzione refrigerante
- igroscopico
- impedisce il rigonfiamento delle guarnizioni
- eccellente lubrificabilità
- fluorescente
- double endcapped PAG's

Dati Tecnici

Viscosità a 100 °C	10,7 mm ² /s
Colore/aspetto	light yellow "
Base	Polyalkylene glycol (PAG)
Tenore d'acqua	< 0,05 %
Punto di scorrimento	-49,7 °C
Viscosità a 40 °C	46 mm ² /s
Odore	characteristic
Forma	liquid
Indice di viscosità	213
Punto di infiammabilità	> 200 °C
Densità a 20 °C	1 g/cm ³
Test di usura apparecchio a 4 sfere	0,53 mm ASTM D4172
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 Monate

Settori di utilizzo

L'olio viene impiegato per bagnare le guarnizioni del circuito del fluido refrigerante prima del montaggio e per integrare l'olio per fluido refrigerante in fase di riparazione. Viene utilizzato inoltre per riempire climatizzatori di autovetture e veicoli industriali che



richiedono un fluido refrigerante di tipo R134a.

Utilizzo

Per bagnare le guarnizioni in fase di montaggio, l'olio viene applicato con un pennello per garantire una buona tenuta del sistema. Per aggiungere o sostituire l'olio per fluido refrigerante in condizionatori di autovetture o veicoli industriali, il prodotto viene messo in uno speciale cilindro di riempimento e portato nel circuito del fluido refrigerante tramite l'apparecchio di riempimento del condizionatore. In caso di perdite del circuito del fluido refrigerante, con una lampada UV si ispezionano le tubazioni del fluido refrigerante del veicolo in un ambiente buio. La luce UV rende visibili le perdite da cui fuoriesce il PAG Oil che assume un colore giallo fluorescente.

Avvertenza:

dopo l'uso tappare bene la confezione, in quanto il prodotto assorbe umidità dall'aria. Gli oli per climatizzatori PAG non devono essere miscelati e smaltiti insieme all'olio esausto di provenienza nota, ad esempio oli motore o per cambio. Gli oli per climatizzatori PAG devono essere raccolti a parte e smaltiti conformemente al codice di rifiuto (vedi la scheda dati di sicurezza).

Contenuto delle confezioni

250 ml Barattolo lamiera 4083
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.