

Informações sobre o produto

Spray lubrificante aderente

PI 33/09/15/2023



Descrição

O spray Tacky Lube é um agente de lubrificação combinado sintético, termo-estável, com elevada acção aderente e de protecção contra derrapagem, de alta qualidade. Após a evaporação do solvente forma-se uma película lubrificante extremamente aderente e suave.

Características

- protecção ideal contra a corrosão
- bom poder de fluência
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- elevada aderência
- com efeito de longa duração
- boa resistência à água
- excelente resistência aos choques térmicos

Dados técnicos

Base	synthetic oil, mixed polymers
Côr / aspecto	pale yellow
Margem de temperaturas de utilização	-30 - +180, intermittent to +200 °C
Gás de propulsão	propane, butane
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Para a lubrificação em intervalos preventiva de componentes de veículos como dobradiças, articulações, hastes, alavancas de engrenagem, travas das portas.

Utilização

Pulverizar a quantidade correspondente de spray Tacky Lube sob as peças limpas a tratar.

Observar as instruções correspondentes dos fabricantes de veículos.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	2518
	D-GB-I-E-P
400 ml Lata Aerossol	2664
	PL-H-RO-TR
400 ml Lata Aerossol	2842
	GB-DK-FIN-N-S

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol 4084
D-F-NL

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

