Informazioni sul prodotto
Spray per cinghie trapezoidali

PI 29/06/09/2026



Descrizione
Speciale combinazione di sostanze attive per la cura, l'aumento del grado di efficienza e l'aumento delle prestazioni di trasmissioni a cinghia trapezoidale di motori di automobili, compressori, pompe e tutte le altre trasmissioni con cinghia a V.

Caratteristiche
- impiego multifunzionale
- elimina i cigolii
- conserva e protegge
- alto rendimento
- previene l'invecchiamento
- salvaguardia le cinghie e le pulegge dall'usura
- impedisce lo slittamento delle cinghie
- non adatto alle cinghie piatte

Dati Tecnici

Colore/aspetto	orange
Base	adhesive dissolved in petroleum spirit
Campo di temperatura di utilizzo	-20 bis ca. 70 °C
Odore	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Settori di utilizzo
Per cinghie trapezoidali in pelle, gomma, balata, peli, ecc. Non adatto a cinghie piatte.

Utilizzo

Spruzzare sulle superfici da incollare laterali della cinghia trapezoidale a una distanza di circa 20 cm e lasciare agire per circa 10 min. prima della rimessa in funzione. Se si desidera uno strato di maggiore spessore, ripetere l'operazione.

Contenuto delle confezione

400 ml Bomboletta aerosol	1841 AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Bomboletta aerosol	2834 DA-EN-FI-NO-SV
400 ml Bomboletta aerosol	4085 DE-EN-ES-IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com