Produktinformation
Schweißschutzspray

PI 24/10/01/2026



Beschreibung
Verhindert das Anhaften von Schweißperlen am Werkstück und Brenner, ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht. Erhöht die Lebensdauer der Schweißdüsen und Brennerinnenteile. Silikonfrei.

Eigenschaften
- erhöht die Lebensdauer
- silikonfrei
- verhindert das Anhaften von Schweißperlen am Werkstück und Brenner
- für Stahl, Aluminium und Edelstahl geeignet

Technische Daten

Farbe/Aussehen	weiß
Form	flüssig, aerosol
Treibgas	Propan, Butan
Basis	Talk
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Geruch	charakteristisch

Einsatzgebiet
Für alle Schweißarbeiten an Stahl, Aluminium und Edelstahl (Nirosta).

Hinweis
Dose bei längerem Gebrauch regelmäßig schütteln. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

Anwendung
Aerosoldose kurz schütteln. Schweißgerät ausschalten und erkaltete Werkstücke und Brenner dünn einsprühen. **Hinweis:** Nicht auf heiße oder glühende Werkstücke bzw. Brennerteile sprühen! Ablüftzeit von min. 5 Minuten einhalten.

Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Aerosol	4086 DE-EN-ES-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com