

Σπρέι προστασίας συγκολλήσεων

Περιγραφή

Εμποδίζει την προσκόλληση σταγονιδίων συγκόλλησης στο προς κατεργασία υλικό και στο φλόγιστρο χωρίς να επηρεάζει τη ραφή συγκόλλησης. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής των ακροφυσίων συγκόλλησης και των εσωτερικών μερών του φλόγιστρου. Χωρίς σιλικόνη και CFC.



Ιδιότητες

- εμποδίζει την προσκόλληση σταγονιδίων συγκόλλησης στο προς κατεργασία υλικό και στο φλόγιστρο
- χωρίς χλωροφθοράνθρακες
- χωρίς σιλικόνη
- κατάλληλο για χάλυβα, αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα
- αυξάνει τη διάρκεια ζωής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	white
Μορφή	liquid, aerosol
προωθητικό αέριο	propane, butane
βάση	talc
υδατοδιαλυτότητα	insoluble
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Για όλες τις εργασίες συγκόλλησης με αδρανές αέριο σε χάλυβα, αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.

Υπόδειξη

Ανακινείτε τακτικά το δοχείο σε περίπτωση παρατεταμένης χρήσης. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού (κρατώντας το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω) ψεκάζοντας μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.

Εφαρμογή

Ανακινήστε λίγο το δοχείο σπρέι. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα συγκόλλησης και ψεκάστε τα κρύα κατεργαζόμενα αντικείμενα και το φλόγιστρο.

Υπόδειξη: Μην ψεκάζετε σε καυτά ή πυρακτωμένα προς κατεργασία αντικείμενα ή μέρη του φλόγιστρου!

Τηρήστε έναν χρόνο εξάτμισης τουλάχιστον 5 λεπτών.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο σπρέι 4086
D-GB-E-P

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.