Produktinformatie
Lasbeschermspray

PI 24/10/02/2026



Beschrijving
Voorkomt de hechting van lasdruppels aan het werkstuk en de brander, zonder de lasnaad aan te tasten. Verlengt de levensduur van de lassproeikoppen en interne onderdelen van de brander. Siliconenvrij.

Eigenschappen
- verhoogt de levensduur
- vrij van siliconen
- voorkomt het aanhechten van lasdruppels op het werkstuk en de brander
- geschikt voor staal, aluminium en roestvrijstaal

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	white
Vorm	liquid, aerosol
Drijfgas	propane, butane
Basis	talc
Oplosbaarheid in water	insoluble
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden
Voor alle laswerkzaamheden aan staal, aluminium en roestvaststaal (nirosta).

Verwijzing
Blik bij langdurig gebruik regelmatig schudden. Na gebruik sproeiventiel leegspuiten (bus met sproeikop omlaag houden), tot enkel nog drijfgas ontsnapt.

Gebruik
Aerosolbus even schudden. Lasapparaat uitschakelen en koude werkstukken en branders dun inspuiten.
Opmerking: Niet op hete of gloeiende werkstukken of branderdelen spuiten! Uitdamptijd van min. 5 minuten aanhouden.

Verpakking

500 ml Spuitbus	4086
	DE-EN-ES-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com