Информация к продукту
Schweißschutzspray

PI 24/10/01/2026



Описание
Предотвращает прилипание образующегося при сварке грата к детали и горелке, не нарушая целостность сварного шва. Повышает срок службы сварочных сопел и внутренних деталей горелки. Не содержит силикона.

Свойства
- повышает срок жизни
- не содержит силикона
- предотвращает пригорание припоя на детали и паяльной лампе
- пригодно для стали, алюминия и нержавейки

Технические данные

Цвет / внешний вид	white
Форма	liquid, aerosol
Пропеллент	propane, butane
База	talc
Растворимость в воде	insoluble
Запах	characteristic

Сфера применения
Для всех сварочных работ. Свариваемые материалы: сталь, нержавеющая сталь, алюминий.

Внимание!
Баллончик при длительном применении регулярно встряхивать. После применения очистить распыляющий клапан (держать банку распыляющей головкой вниз), продолжая распыление, пока не будет выходить только чистый газ-вытеснитель.

Применение
Быстро встряхнуть аэрозольный баллончик. Выключить сварочный аппарат и тонким слоем распылить аэрозоль на остывшие детали и горелку. **Указание:** Не распылять на горячие или раскаленные детали или компоненты горелки! Дать высохнуть в течение мин. 5 минут.

Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоля	4086 DE-EN-ES-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com