

Καθαριστικό συστημάτων κλιματισμού (σπρέι)

Περιγραφή

Υγρό καθαρισμού για τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό συστημάτων κλιματισμού χωρίς αφαίρεση για επιβατικά, επαγγελματικά οχήματα, λεωφορεία καθώς και οικιακής χρήσης από μύκητες και βακτηρίδια όπως π.χ. λεγιονέλλα. Αφήνει μετά τον καθαρισμό ένα ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας.

Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα προϊόντα βιοκτόνων. Πριν από την χρήση διαβάστε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος.

**Ιδιότητες**

- εξολοθρεύει μύκητες και βακτηρίδια
- καθαρισμός αυτών εισαγωγής αέρα
- απομακρύνει τη δυσάρεστη οσμή της κλειστούρας
- φροντίζει για δροσερό καθαρό αέρα
- σχηματίζει ένα στρώμα προστασίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

υδατοδιαλυτότητα	mixable
Βάση	disinfectant, odour remover
Χρώμα / όψη	colourless
Μορφή	aerosol, liquid
Οσμή	characteristic
τιμή pH	7
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Για τον καθαρισμό και την απολύμανση συστημάτων κλιματισμού.

Εφαρμογή**Συσκευασία σε δόσεις:**

Ένα δοχείο επαρκεί για ένα όχημα ή ένα σύστημα κλιματισμού. Εάν υπάρχει πρόταση σέρβις του κατασκευαστή για τον καθαρισμό του συστήματος κλιματισμού, πρέπει να τηρείται. Εάν δεν υπάρχουν προδιαγραφές του κατασκευαστή για τον συγκεκριμένο τύπο επιβατικού αυτοκινήτου, ακολουθήστε τις συστάσεις εφαρμογής της εταιρείας μας. Σε συστήματα κλιματισμού επαγγελματικών οχημάτων, λεωφορείων και κτιρίων, ψεκάστε το καθαριστικό υγρό όσο το δυνατόν πιο απευθείας στην επιφάνεια του εξατμιστή.

Προτεινόμενη εφαρμογή LIQUI MOLY:

Κατά τον καθαρισμό, ανοίξτε τα παράθυρα. Αποφύγετε την εισπνοή των ατμών κατά τον

καθαρισμό. Ελέγξτε εάν είναι ελεύθερα τα ανοίγματα εκροής συμπυκνωμάτων. Στεγνώστε την επιφάνεια του εξατμιστή για 10 λεπτά με τον κινητήρα σε λειτουργία και τις ακόλουθες ρυθμίσεις θέρμανσης και εξαερισμού. Απενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού και επιλέξτε τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. Θέστε τον διακόπτη κατανομής αέρα στον χώρο των ποδιών. Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας και τον διακόπτη ταχύτητας ανεμιστήρα στη μέγιστη βαθμίδα.

Καθαρισμός συστήματος κλιματισμού:

Εισαγάγετε τον σωλήνα ψεκασμού του καθαριστικού προς την κατεύθυνση του εξατμιστή (στο κέντρο του οχήματος). Χειριζόμενοι το καθαριστικό καθώς και μετακινώντας προσεκτικά πέρα-δώθε τον καθετήρα ψεκασμού πλύντε και καθαρίστε σχολαστικά τον εξατμιστή. Αφήστε το καθαριστικό υγρό να δράσει για 15 έως 20 λεπτά. Στεγνώστε την επιφάνεια του εξατμιστή για 10 λεπτά, διατηρώντας τις ίδιες ρυθμίσεις θέρμανσης και εξαερισμού όπως πριν από τον καθαρισμό. Αντικαταστήστε το φίλτρο σκόνης και γύρης.

Σημείωση: Σκουπίστε τυχόν καθαριστικό που έχει διαρρεύσει με ένα υγρό πανί και νερό.

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο σπρέι 4087
DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,

παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.