Información del producto

PI 52/10/28/2026

Detergente para acondicionadores de aire (Spray)



Descripción

Líquido de limpieza para eliminar de forma sencilla y eficaz y sin necesidad de desmontaje hongos y bacterias como, p. ej., la legionela en instalaciones de aire acondicionado de turismos, vehículos industriales, autobuses y hogares. Tras la limpieza deja una fragancia fresca y agradable. **Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.**

Propiedades

- elimina hongos y bacterias
- limpieza de los canales de entrada de aire
- elimina el olor a enmohecido
- proporciona un aire fresco y puro
- forma una película protectora

Datos técnicos

Solubilidad en agua	mixable
Base	disinfectant, odour remover
Color / Aspecto	colourless
Forma	aerosol, liquid
Olor	characteristic
Valor pH	7
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

Campos de aplicación

Apto para la limpieza y desinfección de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos especiales, autobuses, así como de sistemas domésticos.

Aplicación

Envase individual:
Una lata es suficiente para un vehículo o un sistema de aire acondicionado. Si existe una recomendación de servicio del fabricante para la limpieza del aire acondicionado, se ha de respetar. Si no existen prescripciones específicas del fabricante del turismo, se debe proceder conforme a nuestra recomendación de uso. En sistemas de aire acondicionado de vehículos industriales, autobuses y del hogar, pulverice el líquido de limpieza en la medida de lo posible directamente sobre la superficie del evaporador.

Recomendación de uso de LIQUI MOLY:

Abrir las ventanas durante el proceso de limpieza. Evite inhalar los vapores durante la limpieza. Comprobar si las aberturas de salida para el agua condensada están libres. Seque la superficie del evaporador durante 10 min con el motor en marcha y con los siguientes ajustes de calefacción y ventilación: apague el aire acondicionado y seleccione el modo de aire circulante. Ajustar el regulador de la distribución de aire hacia el espacio reposapiés. Girar el regulador de temperatura y el regulador de la potencia del ventilador al máximo.

Limpieza del sistema de aire acondicionado:

Introduzca la sonda del limpiador en dirección al evaporador (centro del vehículo). Accionando el limpiador y moviendo la sonda de pulverización con cuidado hacia uno y otro lado, el evaporador se enjuaga a fondo y se limpia. Deje actuar el líquido limpiador durante 15 a 20 minutos. Secar la superficie del evaporador durante 10 min con los mismos ajustes del sistema de calefacción y ventilación utilizados antes de la limpieza. Cambiar el filtro de polvo y de polen.

Nota: limpie con un paño húmedo y agua cualquier resto de limpiador que se haya podido derramar.

Envases disponibles

250 ml Lata de aerosol	4087
	DE-EN-ES-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Información del producto

PI 52/10/28/2026

Detergente para acondicionadores de aire (Spray)

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com